

1.56快变球面镜片参数表
1.56 FAST CHANGE LENS SPECIFICATION

编号: SWPS-FSV-013 版本: 2

前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度	球差	前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度
FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)	SPH (-/+)	FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)
4.00	4.00	2.15	2.3	0.00				
3.75	4.00	2.15	2.6	0.25	4.25	4.00	2.2	2.0
3.50	4.00	2.15	3.0	0.50	4.50	4.00	2.4	2.0
3.25	4.00	2.15	3.2	0.75	4.75	4.00	2.5	1.8
3.00	4.00	2.15	3.5	1.00	5.00	4.00	2.6	1.8
2.75	4.00	2.15	3.8	1.25	4.25	3.00	2.6	1.5
2.50	4.00	2.15	4.1	1.50	4.50	3.00	3.0	1.5
3.25	5.00	2.15	4.5	1.75	4.75	3.00	3.1	1.5
3.00	5.00	2.15	4.7	2.00	5.00	3.00	3.4	1.5
2.75	5.00	2.15	5.0	2.25	4.25	2.00	3.7	1.5
2.50	5.00	2.15	5.3	2.50	4.50	2.00	4.0	1.5
2.25	5.00	2.15	5.6	2.75	4.75	2.00	4.2	1.5
2.00	5.00	2.15	5.9	3.00	5.00	2.00	4.4	1.5
2.75	6.00	2.15	6.4	3.25	5.25	2.00	4.6	1.5
2.50	6.00	2.15	6.7	3.50	5.50	2.00	4.8	1.5
2.25	6.00	2.15	6.8	3.75	5.75	2.00	5.1	1.5
2.00	6.00	2.15	7.2	4.00	6.00	2.00	5.3	1.5
1.75	6.00	2.15	7.5	4.25	6.25	2.00	5.1	1.2
1.50	6.00	2.15	7.9	4.50	6.50	2.00	5.5	1.2
2.25	7.00	2.15	8.3	4.75	6.75	2.00	5.8	1.2
2.00	7.00	2.15	8.6	5.00	7.00	2.00	6.0	1.2
1.75	7.00	2.15	8.9	5.25	6.25	1.00	6.2	1.2
1.50	7.00	2.15	9.0	5.50	6.50	1.00	6.5	1.2
1.25	7.00	2.15	9.3	5.75	6.75	1.00	6.7	1.2
1.00	7.00	2.15	9.7	6.00	7.00	1.00	7.1	1.2
2.75	9.00	2.15	10.4	6.25				
2.50	9.00	2.15	10.8	6.50				
2.25	9.00	2.15	11.0	6.75				
2.00	9.00	2.15	11.2	7.00				
1.75	9.00	2.15	11.5	7.25				
1.50	9.00	2.15	11.7	7.50				
1.25	9.00	2.15	11.8	7.75				
1.00	9.00	2.15	12.1	8.00				

CYL(-)		SPH (-/+)	CYL(+)				
2.00	1.75		1.50	1.25	1.00	0.75	
		0.00					
		0.25					
		0.50					
		0.75					
		1.00					
		1.25					
		1.50					
		1.75					
		2.00					
		2.25					
		2.50					
		2.75					
		3.00					
		3.25					
		3.50					
		3.75					
		4.00					
		4.25					
		4.50					
		4.75					
		5.00					
		5.25					
		5.50					
		5.75					
		6.00					
		6.25					
		6.50					
		6.75					
		7.00					
		7.25					
		7.50					
		7.75					
		8.00					

适用于Apply to	快变灰
中心厚度公差C.T. Tolerance	±0.3mm
边缘厚度公差E.T. Tolerance	±0.3mm
直径公差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.550
阿贝数ABBE VALUE	40.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
通称比分类	0类 (变色前) 2类 (变色后)

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

保密 © 视光光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播

1.56快变高散球面镜片参数表
1.56 FAST CHANGE HI-CYL LENS SPECIFICATION

编号: SWPS-FSV-013-01 版本: 2

前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度	球差	前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度
FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)	SPH (-/+)	FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)
4.00	4.00	2.15	2.4	0.00				
3.75	4.00	2.15	2.6	0.25	4.25	4.00	2.2	2.0
3.50	4.00	2.15	2.9	0.50	4.50	4.00	2.5	2.0
3.25	4.00	2.15	3.3	0.75	4.75	4.00	2.4	1.8
3.00	4.00	2.15	3.4	1.00	5.00	4.00	2.8	1.8
2.75	4.00	2.15	3.7	1.25	4.25	3.00	2.7	1.5
2.50	4.00	2.15	4.1	1.50	4.50	3.00	2.9	1.5
3.25	5.00	2.15	4.3	1.75	4.75	3.00	3.2	1.5
3.00	5.00	2.15	4.7	2.00	5.00	3.00	3.5	1.5
2.75	5.00	2.15	5.0	2.25	4.25	2.00	3.7	1.5
2.50	5.00	2.15	5.3	2.50	4.50	2.00	3.9	1.5
2.25	5.00	2.15	5.3	2.75	4.75	2.00	4.2	1.5
2.00	5.00	2.15	5.8	3.00	5.00	2.00	4.4	1.5
2.75	6.00	2.15	6.3	3.25	5.25	2.00	4.6	1.5
2.50	6.00	2.15	6.7	3.50	5.50	2.00	5.0	1.5
2.25	6.00	2.15	6.9	3.75	5.75	2.00	5.1	1.5
2.00	6.00	2.15	7.1	4.00	6.00	2.00	5.5	1.5
1.75	6.00	2.15	7.4	4.25	6.25	2.00	5.5	1.2
1.50	6.00	2.15	7.7	4.50	6.50	2.00	5.6	1.2
2.25	7.00	2.15	8.4	4.75	6.75	2.00	5.8	1.2
2.00	7.00	2.15	8.6	5.00	7.00	2.00	6.1	1.2
1.75	7.00	2.15	8.7	5.25	6.25	1.00	6.2	1.2
1.50	7.00	2.15	9.1	5.50	6.50	1.00	6.6	1.2
1.25	7.00	2.15	9.2	5.75	6.75	1.00	6.8	1.2
1.00	7.00	2.15	9.7	6.00	7.00	1.00	7.0	1.2
2.75	9.00	2.15	9.6	6.25				
2.50	9.00	2.15	10.4	6.50				
2.25	9.00	2.15	10.6	6.75				
2.00	9.00	2.15	10.7	7.00				
1.75	9.00	2.15	11.0	7.25				
1.50	9.00	2.15	11.4	7.50				
1.25	9.00	2.15	11.8	7.75				
1.00	9.00	2.15	11.8	8.00				

CYL(-)		SPH (-/+)	CYL(+)				
4.00	3.75		3.50	3.25	3.00	2.75	
		0.00					
		0.25					
		0.50					
		0.75					
		1.00					
		1.25					
		1.50					
		1.75					
		2.00					
		2.25					
		2.50					
		2.75					
		3.00					
		3.25					
		3.50					
		3.75					
		4.00					
		4.25					
		4.50					
		4.75					
		5.00					
		5.25					
		5.50					
		5.75					
		6.00					
		6.25					
		6.50					
		6.75					
		7.00					
		7.25					
		7.50					
		7.75					
		8.00					

适用于Apply to	本产品
中心厚度公差C.T. Tolerance	±0.3mm
边缘厚度公差E.T. Tolerance	±0.3mm
直径公差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.550
阿贝数ABBE VALUE	40.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
通称比分类	0类 (变色前) 2类 (变色后)

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE
-----------------------------	------------------------------	------------------------------

保密 © 视光光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播