



1.60 MR-8像差校正非球面镜片参数表

1.60 MR-8 Aberration Correction ASPLENS SPECIFICATION

编号: SWPS-FSV-055 版本: 2

前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度	球光 (-/+)	前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度
FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)	SPH (-/+)	FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)
3.50	3.50	2.0	2.0	0.00				
3.00	3.50	1.50	2.2	0.50				
2.75	3.50	1.50	2.5	0.75				
2.50	3.50	1.50	2.8	1.00				
2.75	4.00	1.15	2.6	1.25				
2.50	4.00	1.15	2.9	1.50				
2.25	4.00	1.15	3.1	1.75				
2.00	4.00	1.15	3.4	2.00				
2.25	4.50	1.15	3.9	2.25				
2.00	4.50	1.15	4.1	2.50				
1.75	4.50	1.15	4.2	2.75				
1.50	4.50	1.15	4.5	3.00				
2.25	5.50	1.15	5.0	3.25				
2.00	5.50	1.15	5.2	3.50				
1.75	5.50	1.15	5.5	3.75				
1.50	5.50	1.15	6.0	4.00				
1.75	6.00	1.15	6.2	4.25				
1.50	6.00	1.15	6.4	4.50				
1.25	6.00	1.15	6.6	4.75				
1.00	6.00	1.15	6.9	5.00				
1.25	6.50	1.15	7.3	5.25				
1.00	6.50	1.15	7.5	5.50				
0.75	6.50	1.15	7.8	5.75				
0.50	6.50	1.15	8.1	6.00				
1.25	7.50	1.15	7.5	6.25				
1.00	7.50	1.15	8.0	6.50				
0.75	7.50	1.15	8.2	6.75				
0.50	7.50	1.15	8.4	7.00				
1.25	8.50	1.15	9.0	7.25				
1.00	8.50	1.15	9.3	7.50				
0.75	8.50	1.15	9.5	7.75				
0.50	8.50	1.15	9.7	8.00				

CYL(-)								SPH (-)
2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	
								0.00
								0.50
								0.75
								1.00
								1.25
								1.50
								1.75
								2.00
								2.25
								2.50
								2.75
								3.00
								3.25
								3.50
								3.75
								4.00
								4.25
								4.50
								4.75
								5.00
								5.25
								5.50
								5.75
								6.00
								6.25
								6.50
								6.75
								7.00
								7.25
								7.50
								7.75
								8.00

阴影部分不生产

S World
视悦光学
保密©视悦光学有限公司
仅供内部使用-请勿泄露

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差C.T. Tolerance	- 0.15mm +0.2mm (for CT 1.15) Other & PLUS ; ± 0.2mm
边缘厚度允差E.T. Tolerance	± 0.3mm
直径允差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	非球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.597
阿贝数ABBE VALUE	40.5
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类, UV-1

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY /DATE	批准人/日期 APPROVED BY /DATE