1.67 MR-7非球面镜片参数表

1.67 MR-7 ASP LENS SPECIFICATION

编号：SWPS-FSV-063　　版本：2

前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度	球光 (-/+)	前弯	后弯	中心厚度	边缘厚度
FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)	SPH (-/+)	FRONT CURVE	BACK CURVE	CT (mm)	ET (mm)
4.00	4.00	2.00	2.0	**0.00**				
3.75	4.00	1.90	2.1	**0.25**	3.75	3.50	1.8	1.5
3.50	4.00	1.90	2.4	**0.50**	4.00	3.50	1.8	1.5
3.25	4.00	1.60	2.4	**0.75**	4.25	3.50	2.1	1.5
3.00	4.00	1.40	2.5	**1.00**	4.50	3.50	2.1	1.3
3.25	4.50	1.20	2.5	**1.25**	4.75	3.50	2.2	1.3
3.00	4.50	1.15	2.8	**1.50**	5.00	3.50	2.3	1.3
2.75	4.50	1.15	3.0	**1.75**	5.25	3.50	2.3	1.1
2.50	4.50	1.15	3.3	**2.00**	5.50	3.50	2.5	1.1
2.75	5.00	1.15	3.6	**2.25**	4.75	2.50	2.7	1.1
2.50	5.00	1.15	3.9	**2.50**	5.00	2.50	2.9	1.1
2.25	5.00	1.15	4.0	**2.75**	5.25	2.50	3.1	1.1
2.00	5.00	1.15	4.3	**3.00**	5.50	2.50	3.3	1.1
2.25	5.50	1.15	4.6	**3.25**	4.75	1.50	3.5	1.1
2.00	5.50	1.15	4.8	**3.50**	5.00	1.50	3.7	1.1
1.75	5.50	1.15	4.9	**3.75**	5.25	1.50	3.9	1.1
1.50	5.50	1.15	5.3	**4.00**	5.50	1.50	4.1	1.1
1.75	6.00	1.15	5.6	**4.25**	5.75	1.50	4.3	1.1
1.50	6.00	1.15	5.9	**4.50**	6.00	1.50	4.5	1.1
1.25	6.00	1.15	6.0	**4.75**	6.25	1.50	4.7	1.1
1.00	6.00	1.15	6.1	**5.00**	6.50	1.50	4.8	1.1
1.25	6.50	1.15	6.6	**5.25**	6.75	1.50	5.0	1.1
1.00	6.50	1.15	6.8	**5.50**	7.00	1.50	5.3	1.1
0.75	6.50	1.15	7.1	**5.75**	7.25	1.50	5.5	1.1
0.50	6.50	1.15	7.3	**6.00**	7.50	1.50	5.6	1.1
1.00	7.25	1.15	7.0	**6.25**	7.75	1.50	5.8	1.1
0.75	7.25	1.15	7.2	**6.50**	8.00	1.50	6.0	1.1
0.50	7.25	1.15	7.4	**6.75**	8.25	1.50	6.2	1.1
0.25	7.25	1.15	7.6	**7.00**	8.50	1.50	6.4	1.1
1.00	8.25	1.15	8.0	**7.25**				
0.75	8.25	1.15	8.2	**7.50**				
0.50	8.25	1.15	8.5	**7.75**				
0.25	8.25	1.15	8.7	**8.00**				
1.00	9.25	1.15	9.0	**8.25**				
0.75	9.25	1.15	9.2	**8.50**				
0.50	9.25	1.15	9.5	**8.75**				
0.25	9.25	1.15	9.7	**9.00**				
1.00	10.25	1.15	10.2	**9.25**				
0.75	10.25	1.15	10.4	**9.50**				
0.50	10.25	1.15	10.6	**9.75**				
0.25	10.25	1.15	10.8	**10.00**				
1.25	11.50	1.15	11.5	**10.25**				
1.00	11.50	1.15	11.7	**10.50**				
0.75	11.50	1.15	12.0	**10.75**				
0.50	11.50	1.15	12.1	**11.00**				
1.25	12.50	1.15	12.8	**11.25**				
1.00	12.50	1.15	13.1	**11.50**				
0.75	12.50	1.15	13.3	**11.75**				
0.50	12.50	1.15	13.4	**12.00**				
1.00	13.50	1.15	14.6	**12.50**				
0.50	13.50	1.15	14.9	**13.00**				
1.00	14.50	1.15	16.1	**13.50**				
0.50	14.50	1.15	16.5	**14.00**				
1.00	15.50	1.15	18.1	**14.50**				
0.50	15.50	1.15	18.5	**15.00**				

CYL(-)																	SPH (-/+)	CYL(-)												
4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.00		0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
																	0.00													
																	0.25													
																	0.50													
																	0.75													
																	1.00													
																	1.25													
																	1.50													
																	1.75													
																	2.00													
																	2.25													
																	2.50													
																	2.75													
				75mm							75mm						**3.00**				65mm									
																	3.25													
																	3.50													
																	3.75													
																	4.00													
																	4.25													
																	4.50													
																	4.75													
																	5.00													
																	5.25													
																	5.50													
																	5.75													
																	6.00													
																	6.25													
																	6.50													
																	6.75													
																	7.00													
																	7.25													
																	7.50													
								70mm									**7.75**													
																	8.00													
																	8.25													
																	8.50													
																	8.75													
																	9.00													
																	9.25													
																	9.50													
																	9.75													
																	10.00													
																	10.25													
																	10.50													
																	10.75													
											70mm						**11.00**													
																	11.25													
																	11.50													
																	11.75													
																	12.00													
																	12.50													
																	13.00													
																	13.50													
																	14.00													
																	14.50													
																	15.00													

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差C.T. Tolerance	- 0.15mm +0.2mm (for CT 1.15) Other & PLUS ; ± 0.2mm
边缘厚度允差E.T. Tolerance	±0.3mm
直径允差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	非球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.665
阿贝数ABBE VALUE	32.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.34
透射比分类	0类，UV-1
变色性能	N/A

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY /DATE	批准人/日期 APPROVED BY /DATE

保密 ©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播