1.67 2号UV抗蓝光非球面镜片参数表

1.67 BLUE FILTER PRO ASP LENS SPECIFICATION

编号：SWPS-FSV-064 版本：2

前弯 FRONT CURVE	后弯 BACK CURVE	中心厚度 CT（mm）	边缘厚度 ET（mm）	球光 (-/+) SPH (-/+)	前弯 FRONT CURVE	后弯 BACK CURVE	中心厚度 CT（mm）	边缘厚度 ET（mm）
4.00	4.00	2.00	2.0	0.00				
3.75	4.00	1.90	2.1	0.25	3.75	3.50	1.8	1.5
3.50	4.00	1.90	2.4	0.50	4.00	3.50	1.8	1.5
3.25	4.00	1.60	2.4	0.75	4.25	3.50	2.1	1.5
3.00	4.00	1.40	2.5	1.00	4.50	3.50	2.1	1.3
3.25	4.50	1.20	2.5	1.25	4.75	3.50	2.2	1.3
3.00	4.50	1.15	2.8	1.50	5.00	3.50	2.3	1.3
2.75	4.50	1.15	3.0	1.75	5.25	3.50	2.3	1.1
2.50	4.50	1.15	3.3	2.00	5.50	3.50	2.5	1.1
2.75	5.00	1.15	3.6	2.25	4.75	2.50	2.7	1.1
2.50	5.00	1.15	3.9	2.50	5.00	2.50	2.9	1.1
2.25	5.00	1.15	4.0	2.75	5.25	2.50	3.1	1.1
2.00	5.00	1.15	4.3	3.00	5.50	2.50	3.3	1.1
2.25	5.50	1.15	4.6	3.25	4.75	1.50	3.5	1.1
2.00	5.50	1.15	4.8	3.50	5.00	1.50	3.7	1.1
1.75	5.50	1.15	4.9	3.75	5.25	1.50	3.9	1.1
1.50	5.50	1.15	5.3	4.00	5.50	1.50	4.1	1.1
1.75	6.00	1.15	5.6	4.25	5.75	1.50	4.3	1.1
1.50	6.00	1.15	5.9	4.50	6.00	1.50	4.5	1.1
1.25	6.00	1.15	6.0	4.75	6.25	1.50	4.7	1.1
1.00	6.00	1.15	6.1	5.00	6.50	1.50	4.8	1.1
1.25	6.50	1.15	6.6	5.25	6.75	1.50	5.0	1.1
1.00	6.50	1.15	6.8	5.50	7.00	1.50	5.3	1.1
0.75	6.50	1.15	7.1	5.75	7.25	1.50	5.5	1.1
0.50	6.50	1.15	7.3	6.00	7.50	1.50	5.6	1.1
1.00	7.25	1.15	7.0	6.25	7.75	1.50	5.8	1.1
0.75	7.25	1.15	7.2	6.50	8.00	1.50	6.0	1.1
0.50	7.25	1.15	7.4	6.75	8.25	1.50	6.2	1.1
0.25	7.25	1.15	7.6	7.00	8.50	1.50	6.4	1.1
1.00	8.25	1.15	8.0	7.25				
0.75	8.25	1.15	8.2	7.50				
0.50	8.25	1.15	8.5	7.75				
0.25	8.25	1.15	8.7	8.00				
1.00	9.25	1.15	9.0	8.25				
0.75	9.25	1.15	9.2	8.50				
0.50	9.25	1.15	9.5	8.75				
0.25	9.25	1.15	9.7	9.00				
1.00	10.25	1.15	10.2	9.25				
0.75	10.25	1.15	10.4	9.50				
0.50	10.25	1.15	10.6	9.75				
0.25	10.25	1.15	10.8	10.00				
1.25	11.50	1.15	11.5	10.25				
1.00	11.50	1.15	11.7	10.50				
0.75	11.50	1.15	12.0	10.75				
0.50	11.50	1.15	12.1	11.00				
1.25	12.50	1.15	12.8	11.25				
1.00	12.50	1.15	13.1	11.50				
0.75	12.50	1.15	13.3	11.75				
0.50	12.50	1.15	13.4	12.00				
1.00	13.50	1.15	14.6	12.50				
0.50	13.50	1.15	14.9	13.00				
1.00	14.50	1.15	16.1	13.50				
0.50	14.50	1.15	16.5	14.00				
1.00	15.50	1.15	18.1	14.50				
0.50	15.50	1.15	18.5	15.00				

CYL(-) 4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.00	SPH (-/+)
																	0.00
																	0.25
																	0.50
																	0.75
																	1.00
																	1.25
																	1.50
																	1.75
																	2.00
																	2.25
																	2.50
																	2.75
			75mm								75mm						3.00
																	3.25
																	3.50
																	3.75
																	4.00
																	4.25
																	4.50
																	4.75
																	5.00
																	5.25
																	5.50
																	5.75
																	6.00
																	6.25
																	6.50
																	6.75
																	7.00
																	7.25
																	7.50
																	7.75
							70mm										8.00
																	8.25
																	8.50
																	8.75
																	9.00
																	9.25
																	9.50
																	9.75
																	10.00
																	10.25
																	10.50
																	10.75
											70mm						11.00
																	11.25
																	11.50
																	11.75
																	12.00
																	12.50
																	13.00
																	13.50
																	14.00
																	14.50
																	15.00

CYL(-) 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	SPH (-/+)
													0.00
													0.25
													0.50
													0.75
													1.00
													1.25
													1.50
													1.75
													2.00
													2.25
													2.50
													2.75
					65mm								3.00
													3.25
													3.50
													3.75
													4.00
													4.25
													4.50
													4.75
													5.00
													5.25
													5.50
													5.75
													6.00
													6.25
													6.50
													6.75
													7.00

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差C.T. Tolerance	- 0.15mm +0.2mm (for CT 1.15) Other & PLUS；± 0.2mm
边缘厚度允差E.T. Tolerance	±0.3mm
直径允差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	非球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.665
阿贝数ABBE VALUE	32.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.34
透射比分类	0类，UV-1

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY /DATE	批准人/日期 APPROVED BY /DATE

保密 ©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播