



1.56 超中折球面半成品镜片参数表 (70mm)

1.56 UV400 80 SF LENS SPECIFICATION

编号: SWPS-SF-008 版本: 1

弯度	前弯			矢高		后弯			中心厚度	边缘厚度	直径	加工范围
	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(50mm)	(40mm)	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(mm)	(mm)	(mm)	
BASE	FRONT CURVE			SAG VALUE		BACK CURVE			CT	ET	DIA	RX RANGE
	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(50mm)	(40mm)	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommended (SPH)
0.50	1022.22	0.52	0.54	0.306	0.196	70.14	7.56	7.84	9.8	18.4	70	-8.25-10.00
1.00	488.50	1.08	1.13	0.640	0.410	70.14	7.56	7.84	10.0	18.0	70	-5.25~-8.00
2.00	264.11	2.01	2.08	1.186	0.758	99.10	5.35	5.55	12.0	16.0	70	-3.25~-5.00
3.00	182.78	2.90	3.01	1.718	1.097	99.10	5.35	5.55	12.0	15.0	70	-2.00~-3.00
4.00	142.27	3.73	3.87	2.214	1.413	99.10	5.35	5.55	11.0	13.0	70	-2.00~+0.00
5.00	112.88	4.70	4.87	2.803	1.786	99.10	5.35	5.55	11.0	11.8	70	+0.25~+3.00
6.00	93.09	5.69	5.91	3.420	2.174	99.10	5.35	5.55	10.8	10.5	70	+3.25~+4.00
7.00	78.08	6.79	7.04	4.111	2.605	99.10	5.35	5.55	9.3	7.7	70	+4.25~+5.00
8.00	68.74	7.71	8.00	4.707	2.974	123.49	4.29	4.45	13.0	8.5	70	+5.25~+6.00
9.00	60.66	8.74	9.07	5.391	3.392	123.49	4.29	4.45	13.5	7.5	70	+6.25~+8.00
10.00	54.60	9.71	10.07	6.060	3.795	123.49	4.29	4.45	14.7	7.3	70	+8.25~+9.00
12.00	45.51	11.65	12.09	7.482	4.631	123.49	4.29	4.45	16.5	5.9	70	+9.25~11.50

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差 C.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
边缘厚度允差 E.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
直径允差 Diameter Tolerance	-0.5mm
弯度允差 True Curve Tolerance	(Focovission SR-2) ± 0.06mm
设计 DESIGN	球面
材料折射率 MATERIAL INDEX	1.550
阿贝数 ABBE VALUE	40.0
比重 SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE

保密 ©视悦光学有限公司  
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播