

1.56 无底变色圆顶双光半成品镜片参数表

1.56 PHOTOCROMIC CLEAR BASE R/T SF LENS SPECIFICATION



编号: SWPS-SF-027 版本: 1

弯度	前弯			矢高	矢高	后弯			中心厚度	边缘厚度	直径	ADD	加工范围
	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(50mm)	(40mm)	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(mm)	(mm)	(mm)		
BASE	FRONT CURVE			SAG VALUE		BACK CURVE			CT	ET	DIA	ADD (in 0.25D STEPS)	RX RANGE
	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(50mm)	(40mm)	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.550)	(mm)	(mm)	(mm)	(in 0.25D STEPS)	Recommended (SPH)
4.00	128.505	4.12	4.28	2.455	1.566	123.87	4.28	4.44	7.8	7.7	70	1.00 to 3.00	+0.50 to -4.00
6.00	88.000	6.02	6.25	3.626	2.303	82.09	6.46	6.70	7.5	7.6	70	1.00 to 3.00	+4.50 to +0.75

适用于Apply to	快变灰
中心厚度允差 C.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
边缘厚度允差 E.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
直径允差 Diameter Tolerance	-0.5mm
弯度允差 True Curve Tolerance	(Focovission SR-2) ±0.06mm
设计 DESIGN	双光
材料折射率 MATERIAL INDEX	1.550
阿贝数 ABBE VALUE	40.0
比重 SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类 (变色前) 2类 (变色后)

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE

保密 ©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播