

1.56 2号UV抗蓝光球面半成品镜片参数表(80mm)

1.56 BLUE FILTER PRO 80MM SF LENS SPECIFICATION



编号: SWPS-SF-037 版本: 1

弯度	前弯			矢高	矢高	后弯			中心厚度	边缘厚度	直径	加工范围
	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(50mm)	(40mm)	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(mm)	(mm)	(mm)	
BASE	FRONT CURVE			SAG VALUE		BACK CURVE			CT	ET	DIA	RX RANGE
	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(50mm)	(40mm)	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommended (SPH)
2.00	261.61	2.03	2.11	1.197	0.766	128.07	4.14	4.30	9.60	12.80	80	-4.50~-7.00
4.00	128.67	4.12	4.28	2.452	1.564	128.37	4.13	4.29	15.00	14.90	80	-0.75~+0.75
6.00	87.07	6.09	6.33	3.666	2.328	84.92	6.24	6.49	8.00	8.30	80	0.00~+4.00
8.00	65.17	8.13	8.45	4.986	3.145	85.19	6.22	6.47	10.40	6.90	80	+4.25~+7.00

适用于Apply to	本产品
中心厚度公差C.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
边缘厚度公差E.T. Tolerance	± 1.0mm
直径公差Diameter Tolerance	-0.5mm
弯度公差True Curve Tolerance	(Focovission SR-2) ± 0.06mm
设计DESIGN	球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.551
阿贝数ABBE VALUE	39.1
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE

保密 © 视悦光学有限公司

仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播