

1.56 2号UV抗蓝光半成品镜片参数表 (70mm)



1.56 BLUE FILTERPRO 70mm SF LENS SPECIFICATION

编号: SWPS-SF-039 版本: 1

弯度	前弯			矢高		后弯			中心厚度	边缘厚度	直径	加工范围
	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(50mm)	(40mm)	曲率半径(mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(mm)	(mm)	(mm)	
BASE	FRONT CURVE			SAG VALUE		BACK CURVE			CT	ET	DIA	RX RANGE
	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(50mm)	(40mm)	RADIUS CURVATURE (mm)	(n=1.530)	(n=1.551)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommended (SPH)
0.50	1082.35	0.49	0.51	0.289	0.185	70.23	7.55	7.85	9.8	18.6	70	-8.25-10.00
1.00	497.30	1.07	1.11	0.629	0.402	70.23	7.55	7.85	10.0	18.0	70	-5.25--8.00
2.00	266.67	1.99	2.07	1.174	0.751	99.28	5.34	5.55	12.0	16.1	70	-3.25--5.00
3.00	183.39	2.89	3.00	1.712	1.094	70.23	7.55	7.85	12.0	17.8	70	-2.00--3.00
4.00	141.90	3.73	3.88	2.220	1.416	99.28	5.34	5.55	11.0	13.1	70	-2.00+0.00
5.00	113.11	4.69	4.87	2.797	1.782	99.28	5.34	5.55	11.0	11.8	70	+0.25+3.00
6.00	93.40	5.67	5.90	3.408	2.166	99.28	5.34	5.55	10.8	10.4	70	+3.25+4.00
7.00	77.97	6.80	7.07	4.117	2.609	99.28	5.34	5.55	9.3	7.5	70	+4.25+5.00
8.00	68.74	7.71	8.02	4.707	2.974	124.32	4.26	4.43	13.0	8.6	70	+5.25+6.00
9.00	60.66	8.74	9.08	5.391	3.392	124.32	4.26	4.43	13.5	7.4	70	+6.25+8.00
10.00	54.60	9.71	10.09	6.060	3.795	124.32	4.26	4.43	14.7	7.0	70	+8.25+9.00
12.00	45.39	11.68	12.14	7.504	4.643	124.32	4.26	4.43	16.5	5.3	70	+9.25-11.50

适用于 Apply to	本产品
中心厚度允差 C.T. Tolerance	+1.0mm -0.5mm
边缘厚度允差 E.T. Tolerance	± 1.0mm
直径允差 Diameter Tolerance	-0.5mm
弯度允差 True Curve Tolerance	(Focovision SR-2) ± 0.06mm
设计 DESIGN	球面
材料折射率 MATERIAL INDEX	1.551
阿贝数 ABBE VALUE	39.1
比重 SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY / DATE	批准人/日期 APPROVED BY / DATE

保密 ©视悦光学有限公司

仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播