1.60 UV420 非球面镜片参数表

1.60 UV420 ASP LENS SPECIFICATION

编号: SWPS-FSV-071　版本：1

前弯 FRONT CURVE	后弯 BACK CURVE	中心厚度 CT（mm）	边缘厚度 ET（mm）	球光 (-/+) SPH (-/+)	前弯 FRONT CURVE	后弯 BACK CURVE	中心厚度 CT（mm）	边缘厚度 ET（mm）
3.50	3.50	2.00	2.0	**0.00**				
3.25	3.50	1.50	1.9	**0.25**	3.75	3.50	1.6	1.5
3.00	3.50	1.50	2.2	**0.50**	4.00	3.50	1.8	1.5
2.75	3.50	1.50	2.5	**0.75**	4.25	3.50	2.0	1.5
2.50	3.50	1.50	2.8	**1.00**	4.50	3.50	2.3	1.5
2.75	4.00	1.15	2.6	**1.25**	4.75	3.50	2.1	1.1
2.50	4.00	1.15	2.9	**1.50**	5.00	3.50	2.3	1.1
2.25	4.00	1.15	3.1	**1.75**	5.25	3.50	2.5	1.1
2.00	4.00	1.15	3.4	**2.00**	5.50	3.50	2.7	1.1
2.25	4.50	1.15	3.9	**2.25**	4.65	2.40	2.9	1.1
2.00	4.50	1.15	4.1	**2.50**	4.90	2.40	3.1	1.1
1.75	4.50	1.15	4.2	**2.75**	5.15	2.40	3.3	1.1
1.50	4.50	1.15	4.5	**3.00**	5.40	2.40	3.5	1.1
2.25	5.50	1.15	5.0	**3.25**	5.65	2.40	3.7	1.1
2.00	5.50	1.15	5.2	**3.50**	5.90	2.40	3.9	1.1
1.75	5.50	1.15	5.5	**3.75**	6.15	2.40	4.1	1.1
1.50	5.50	1.15	6.0	**4.00**	6.40	2.40	4.3	1.1
1.75	6.00	1.15	6.2	**4.25**	6.65	2.40	4.5	1.1
1.50	6.00	1.15	6.4	**4.50**	6.90	2.40	4.7	1.1
1.25	6.00	1.15	6.6	**4.75**	7.15	2.40	4.9	1.1
1.00	6.00	1.15	6.9	**5.00**	7.40	2.40	5.1	1.1
1.25	6.50	1.15	7.3	**5.25**	7.15	1.90	5.3	1.1
1.00	6.50	1.15	7.5	**5.50**	7.40	1.90	5.5	1.1
0.75	6.50	1.15	7.8	**5.75**	7.65	1.90	5.6	1.1
0.50	6.50	1.15	8.1	**6.00**	7.90	1.90	5.8	1.1
1.25	7.50	1.15	7.5	**6.25**				
1.00	7.50	1.15	8.0	**6.50**				
0.75	7.50	1.15	8.2	**6.75**				
0.50	7.50	1.15	8.4	**7.00**				
1.25	8.50	1.15	9.0	**7.25**				
1.00	8.50	1.15	9.3	**7.50**				
0.75	8.50	1.15	9.5	**7.75**				
0.50	8.50	1.15	9.7	**8.00**				
1.25	9.50	1.15	10.1	**8.25**				
1.00	9.50	1.15	10.5	**8.50**				
0.75	9.50	1.15	10.7	**8.75**				
0.50	9.50	1.15	10.9	**9.00**				
1.25	10.50	1.15	11.6	**9.25**				
1.00	10.50	1.15	11.8	**9.50**				
0.75	10.50	1.15	12.1	**9.75**				
0.50	10.50	1.15	12.3	**10.00**				

SPH (-/+)	CYL(-) 4.00	3.75	3.50	3.25	3.00	2.75	2.50	2.25	2.00	1.75	1.50	1.25	1.00	0.75	0.50	0.25	0.00	CYL(-) 0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																																		
0.25																																		
0.50																																		
0.75																																		
1.00																																		
1.25																																		
1.50																																		
1.75																																		
2.00																																		
2.25																																		
2.50																																		
2.75																																		
3.00				75mm							75mm									65mm								65mm					
3.25																																		
3.50																																		
3.75																																		
4.00																																		
4.25																																		
4.50																																		
4.75																																		
5.00																																		
5.25																																		
5.50																																		
5.75																																		
6.00																																		
6.25																																		
6.50																																		
6.75																																		
7.00									70mm																									
7.25																																		
7.50																																		
7.75																																		
8.00																																		
8.25																																		
8.50																																		
8.75																																		
9.00													70mm																					
9.25																																		
9.50																																		
9.75																																		
10.00																																		

视悦光学
保密©视悦光学有限公司
仅供内部使用，请勿泄露、复制或传播

适用于Apply to	本产品
中心厚度允差C.T. Tolerance	- 0.15mm +0.2mm (for CT 1.15) Other & PLUS ; ± 0.2mm
边缘厚度允差E.T. Tolerance	± 0.3mm
直径允差Diameter Tolerance	-0.5mm
设计DESIGN	非球面
材料折射率MATERIAL INDEX	1.597
阿贝数ABBE VALUE	40.0
比重SPECIFIC GRAVITY	1.28
透射比分类	0类，UV-1

编写人/日期 WRITTEN BY / DATE	审核人/日期 VERIFIED BY /DATE	批准人/日期 APPROVED BY /DATE

保密 ©视悦光学有限公司
仅供内部使用 - 请勿泄露、复制或传播